



- POZN. OBEČNÁ
- zateplit soklovou část od úrovně HH sklepních oken výš pomocí MW 160mm, osadit okapní lištu
 - zateplit soklovou část od úrovně HH sklepních oken níž pomocí XPS 120mm. Ukončit v úrovni chodníku.
 - kryty oken sklepů budou vyrobeny nové a polohově vysunuty do říce s XPS
- POZN. 1
- plechový dešťový svod v rohu bude nový z PZ plechu dl. 13,5bm, vymístěný před zateplení fasády, bude nutná polohová úprava pro napojení do gajgru, který bude pročištěn a ponechán
 - litinová část 2m nad terénem bude pročištěna a přesunuta před izolant
 - vstupní dveře zůstanou zachovány bez úprav
- POZN. 3
- osadit nový dešťový svod z PZ (13,5bm) pod izolant, litinovou část (2m) očistit, pročistit gajgr

Projekt:		
Stavební úpravy BD		
Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Žižkov		
Stavebník:		
SVJ Jeseniova 1906, Praha 3		
Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Žižkov		
Generální projektant:		
ArchPOLAK Ing.arch. Miroslav Polák		
+420 728 669 271 polakm@centrum.cz		
V Pěšinách 198 mirek@archpolak.cz		
251 64 Mnichovice www.archpolak.webnode.cz		
č. aut.: ČKA 03830		
Autorizační razítko:		
Projektant profese:		
ArchPOLAK Ing.arch. Miroslav Polák		
+420 728 669 271 polakm@centrum.cz		
V Pěšinách 198 mirek@archpolak.cz		
251 64 Mnichovice www.archpolak.webnode.cz		
Zodpovědný projektant:		
Ing.arch. Miroslav Polák		
Vypracoval:		
Ing.arch. Miroslav Polák		
Část:		
D.1 Dokumentace stavebního objektu		
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
b) Výkresová část		
Stupeň:	Měřítko:	Paré:
DSP	1:50	
Datum:	A4:	
06/2022	08	
Název výkresu:		Číslo:
PŮDORYS 1.PP		10
NOVÝ STAV		